

CAMIÓN BEIBEN TRUCK MODELO 4850 TOLVA DE 20M³ 8X4 AUTOMATIZADO



POTENCIA
500 HP



CAPACIDAD TOLVA
20M³



CARGA ÚTIL
30.000 KG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	MOTOR	: Motor: Weichai, Euro5, WP13.500, 6 cilindros, Turbo intercooler, con sistema de control de gases SCR
	INYECCIÓN	: Common Rail / BOSCH de alta presión Electrónica
	POTENCIA	: 368kW, 500 HPs, 466 CV / 294-338 KW
	CILINDRADA	: 12.500 cc
	TORQUE	: 2100 Nm, 2100@1200-1500 rpm
	DIRECCIÓN	: Hidráulica
	CONSUMO COMBUSTIBLE	: 183 g/kW/h (Rendimiento promedio 2.497 k/l)
	TANQUE COMBUSTIBLE	: Aluminio 400 Litros
	ALTERNADOR	: 24V - 35Ah
	BATERÍAS	: 2x12V / 165Ah

CABINA

- ✓ V3 Low Roof (Techo bajo), con suspensión en 4 puntos de apoyo, M. Benz, Cabina certificada, Extendida 100% Ergonómica con Litera y Sistema Eléctrico para levantar.
- ✓ Aire Acondicionado de Fábrica, Climatizador, Radio FM/AM - puerto USB, Micro SD y entrada auxiliar.
- ✓ Computador abordo con pantalla digital 4" Indicadores de seguridad para controles de Aceite, Refrigeración, Testigo con indicadores de marcha.
- ✓ Butaca del conductor ISRI con apoyo cabeza, Suspensión de aire, Angulo de inclinación del asiento regulable. Cinturón de seguridad bajo norma, Volante regulable altura y distancia.

TRANSMISIÓN

Marca	: FAST GEAR
Modelo	: F16JZ24A, 16 Velocidades Automatizada
Mando de marchas	: I-SHIFT manual o automática + 2 Reversa + 2 modo LOW
Embrague	: Mono Disco 430 mm electro Asistido

CHASIS Y CAPACIDADES

Neumáticos	: 12R 24
Tanque de Combustible	: 400 Lts.
Carga Útil	: 30.000 Kg
Dimensiones	: 900 x 2,500 x Alto 3,450 mm

SUSPENSIÓN

Delantera	: Paquete de ballestas
Trasera	: Tandem con paquete de ballestas invertidas

EJES

Ejes Delanteros Direccionales	: M. Benz, No Motriz Cap. 8.000 kg
1er. Eje Trasero	: M. Benz HD7/016DGS/ 16.000 kg
2do. Eje Trasero	: M. Benz HL7/016DS/ 16.000 kg
Cap. de carga combinada	: 32.000 kg Total combinado (40.000 kg)
Características	: Ejes Motrices con Reductor de Cubo y Bloqueos Longitudinal y Transversal

DISTANCIA ENTRE EJES

1° - 2° eje	: 195 cm
2° - 3° eje	: 310 cm
3° - 4° eje	: 145 cm

FRENOS

Frenos de Servicio	: Tambor con Doble Circuito de Aire, Regulación de slack Automática
--------------------	---

FRENOS DE ASISTENCIA

Freno Motor	: Estrangulación de Gases de Escape en combinación con EVB, Top Brake
Freno auxiliar	: Retardador hidráulico Fast Gear FHB400

TOLVA

CAPACIDAD	: 20m ³
EQUIPO HIDRAULICO	: HYVA de 4 etapas con cilindro invertido
ESTRUCTURA	: Piso de 8 mm y paredes de 6 mm acero carbono
PERIFERICO	: Portalón abatible con cadenas y auto encarpe eléctrico




POTENCIA
500 HP

CAPACIDAD TOLVA
20M³

CARGA ÚTIL
30.000 KG

TRANSMISIÓN
AUTOMATIZADA



GS
GLOBAL SOUTH

— MAQUINARIA • CAMIONES • GENERADORES • GRÚAS —
DESDE PUERTO VARAS/CHILE • CONSTRUIMOS FUTURO