

CAMIÓN BEIBEN TRUCK

Mod. 2546 TOLVA de 14m³ - 6X4 Automatizado



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Motor	WEICHAI WP12.460 Euro V
	Descripción motor	6 cilindros, Turbo Intercooler con sistema de control de gases SCR
	Inyección	Common Rail / BOSCH de alta presión electrónica
	Potencia	460 HP / 466 CV / 294-338 kW
	Cilindrada	11.596 cc
	Torque	2100 Nm / 1000-1400 rpm
	Dirección	Hidráulica
	Consumo combustible	183 g/kW/h (rendimiento promedio 2.497 k/l)
	Tanque combustible	Aluminio 400 litros
	Alternador	24V - 35Ah
	Baterías	2 x 12V / 165Ah

CABINA

V3 Low Roof (techo bajo), suspensión en 4 puntos de apoyo, cabina certificada M. Benz, extendida y ergonómica con litera, sistema eléctrico para levante, alza vidrios eléctricos y cierre centralizado, aire acondicionado de fábrica, climatizador, radio FM/AM con puerto USB, Micro SD y entrada auxiliar, computador a bordo con pantalla digital de 4 pulgadas, indicadores de seguridad, butaca conductor ISRI con apoya cabeza y suspensión de aire, volante regulable en altura y distancia.

TRANSMISIÓN

- Marca y modelo : FAST GEAR Mod. F12JZ24, 12 velocidades automatizada
- Mando de marchas : I-SHIFT manual o automática + 2 reversa + 2 modo LOW
- Embrague : Mono Disco 430 mm electro asistido

CHASIS Y CAPACIDADES

- Neumáticos : 295/80R 22,5
- Tanque de combustible : 400 Lts.
- Carga útil : 27.000 kg

SUSPENSIÓN

- Delantera : Paquete de ballestas
- Trasera : Tandem con paquete de ballestas invertidas

EJES

- Ejes delanteros : M. Benz, no motriz cap. 8.000 kg
- 1er eje trasero : M. Benz HD7/013DGS / 13.000 kg
- 2do eje trasero : M. Benz HL7/013DS / 13.000 kg
- Características : Ejes motrices con reductor de cubo y bloqueos longitudinal y transversal

DIMENSIONES

- Largo : 8,500 m
- Ancho : 2,500 mm
- Alto : 3,200 mm
- 1°-2° eje : 3.900 mm
- 2°-3° eje : 1.450 mm

FRENOS

- Frenos de servicio : Tambor con doble circuito de aire, regulación de slack automática

FRENOS DE ASISTENCIA

- Freno motor : Estrangulación de gases de escape en combinación con EVB, Top Brake
- Freno auxiliar : Retardador hidráulico Fast Gear FHB400

TOLVA

- Capacidad : 14 m³
- Equipo hidráulico : HYVA de 4 etapas con cilindro invertido
- Estructura : Piso de 06 mm y paredes de 06 mm
- Periférico : Portalón abatible con cadenas y auto encarrepe eléctrico

GALERÍA DEL EQUIPO



GS
GLOBAL SOUTH

— MAQUINARIA • CAMIONES • GENERADORES • GRÚAS —

DESDE PUERTO VARAS/CHILE • CONSTRUIMOS FUTURO